



TOYOTA C-HR HYBRID

1.8L 2WD

* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან. ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** აქტიური უსაფრთხოების სისტემა, როგორიცაა მაგალითად T-Mate სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად. ენაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მოლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას. T-Mate-ის ფუნქციონირება შესაძლოა შეფერხდეს იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

კომალქაძაცია	Suffix AJ	Suffix EG	Suffix PL
	Entry 1.8	Mid + 1.8	High 1.8
წამყვანი თვლები	წინაწამყვანი	წინაწამყვანი	წინაწამყვანი
ძრავის მოცულობა (სმ³)	1798	1798	1798
ძრავის ტიპი	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE
ცილინდრების რაოდენობა	4 ცილინდრი, გრძივი	4 ცილინდრი, გრძივი	4 ცილინდრი, გრძივი
მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ)	98	98	98
მაქსიმალური კომბინირებული სიმძლავრე (ცხ.ძ)	140	140	140
აჩქარება 0-100 კმ/ს	9.9	9.9	9.9
გადაცემათა კოლოფი	CVT	CVT	CVT
საწვავის ტიპი	ბენზინი/ჰიბრიდი	Petrol/Hybrid	Petrol/Hybrid
საწვავის ავზის ტევადობა	43	43	43
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	Euro 6	Euro 6	Euro 6
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)	175	175	175
ფერი	მონოტონი	მონოტონი	ორ ფერში
მთლიანი წონა	1930	1930	1930
მთლიანი დატვირთული წონა	2655	2655	2655
გაბარიტები			
სიგრძე	4362	4362	4362
სიგანე	1832	1832	1832
სიმაღლე	1558	1558	1558
საბურავების ბაზა	2640	2640	2640
კლირენსი	154	154	154
საბარგულის მოცულობა	388	388	388
საბურავები			
საბურავის/დისკის ზომა	215/60r17 al	225/55r18 al	225/55r18 al
სათადარიგო საბურავი	+	+	+
ექსტერიერი			
ლუქი	-	-	-
გვერდითა ხედვის სარკე	გათბობით +BSM	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი
განათების სისტემები			
დიოდური ტიპის მაშუქი	+	+	+
ადაპტირებადი მაშუქის სისტემა	-	-	+
წინა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	-	+	+
დიოდური ტიპის უკანა მაშუქები	+	+	+
უკანა სვლის მაჩვენებელი მაშუქი	დიოდური	დიოდური	დიოდური
უკანა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	+	+	+
ინტერიერი			
საჭე	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა
უკანა ხედვის სარკე	სტანდარტული	ელექტრო	ელექტრო
მულტი საჭე	+	+	+
უსადენო დამტენი	-	-	+
სავარძლები			
სავარძლების მასალა	ქსოვილი	ქსოვილი	ქსოვილი
წინა სავარძლების პოზიციის შეცვლა	მექანიკური	მექანიკური	მძღოლი ელექტრო , მგზავრი მექანიკური

კომალქაძაცია	Suffix AJ	Suffix EG	Suffix PL
	Entry 1.8	Mid + 1.8	High 1.8
სავარძლების გათბობა	+	+	+
კომფორტი			
კრუის კონტროლი	+	+	+
ელექტრო საბარგულის კარი	-	-	-
აუდიო სისტემასთან კავშირი	usb წინ	usb წინ / უკან	usb წინ / უკან
პროექციული გამოსახულება საქარე მინაზე (HUD)	-	-	-
პარკინგ სენსორები	-	+	+
უკანა ხედვის კამერა	სტანდარტული	სტანდარტული	სტანდარტული
უსაფრთხოება			
TSS უსაფრთხოების სისტემა	pcs	pcs	pcs
SRS უსაფრთხოების ბალიშები	მძღოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)	მძღოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)	მძღოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)
გოლის კონტროლის დამხმარე სისტემა	+	+	+
კონდენსირება			
გაგრილება	ავტომატური ერთ ზონიანი	ავტომატური ორ ზონიანი	ავტომატური ორ ზონიანი
მულტიმედია			
მულტი ფუნქციური მონიტორი	7" ფერადი	12.3" ფერადი	12.3" ფერადი
აუდიო სისტემის მონიტორი	21მმ, t1,8"	21მმ, t1,8"	21მმ, t2, 12.3"
დინამიკების რაოდენობა	6	6	6





TOYOTA C-HR HYBRID

2.0L 2WD

* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან. ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** აქტიური უსაფრთხოების სისტემა, როგორიცაა მაგალითად T-Mate სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად. ენაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მოლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას. T-Mate-ის ფუნქციონირება შესაძლოა შეფერხდეს იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

კომპლექტაცია	Suffix EG	Suffix ND	Suffix VV
	Mid + 2.0 2WD	High + 2.0 2WD	GR-Sport Premiere 2.0 2WD
წამყვანი თვლები	წინაწამყვანი	წინაწამყვანი	წინაწამყვანი
ძრავის მოცულობა (სმ³)	1987	1987	1987
ძრავის ტიპი	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS
ცილინდრების რაოდენობა	4 ცილინდრი, გრძივი	4 ცილინდრი, გრძივი	4 ცილინდრი, გრძივი
მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ)	152	152	152
მაქსიმალური კომბინირებული სიმძლავრე (ცხ.ძ)	197	197	197
გადაცემათა კოლოფი	CVT	CVT	CVT
საწვავის ტიპი	ბენზინი/ჰიბრიდი	ბენზინი/ჰიბრიდი	ბენზინი/ჰიბრიდი
საწვავის ავზის ტევადობა	43	43	43
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	Euro 6	Euro 6	Euro 6
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)	180	180	180
ფერი	მონოტონი	ორ ფერში	ორ ფერში
მთლიანი წონა	1955	1955	1955
მთლიანი დატვირთული წონა	2680	2680	2680
გაბარიტები			
სიგრძე	4362	4362	4362
სიგანე	1832	1832	1832
სიმაღლე	1558	1558	1558
საბურავების ბაზა	2640	2640	2640
კლირენსი	154	154	154
საბარგულის მოცულობა	364	364	364
საბურავები			
საბურავის/დისკის ზომა	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al grs
სათადარიგო საბურავი	+	+	+
ექსტერიერი			
ლუქი	-	-	-
გვერდითა ხედვის სარკე	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი + პანორამული ხედვა	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი + პანორამული ხედვა
განათების სისტემები			
დიოდური ტიპის მაშუქი	+	+	+
ადაპტირებადი მაშუქის სისტემა	+	+	+
წინა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	+	+	+
დიოდური ტიპის უკანა მაშუქები	+	+	+
უკანა სვლის მაჩვენებელი მაშუქი	დიოდური	დიოდური	დიოდური
უკანა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	+	+	+
ინტერიერი			
საჭე	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა
უკანა ხედვის სარკე	ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო
მულტი საჭე	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
უსადენო დამტენი	-	+	+
სავარძლები			
სავარძლების მასალა	ქსოვილი	კომბინირებული ტყავი/ ზამში	ზამში GR sport

კომპლექტაცია	Suffix EG	Suffix ND	Suffix VV
	Mid + 2.0 2WD	High + 2.0 2WD	GR-Sport Premiere 2.0 2WD
წინა სავარძლების პოზიციის შეცვლა	მექანიკური	მძლოლი ელექტრო , მგზავრი მექანიკური	მძლოლი ელექტრო , მგზავრი მექანიკური
სავარძლების გათბობა	+	+	+
კომფორტი			
კრუის კონტროლი	+	+	+
ელექტრო საბარგულის კარი	-	+	+
აუდიო სისტემასთან კავშირი	usb წინ / უკან	usb წინ / უკან	usb წინ / უკან
პროექციული გამოსახულება საქარე მინაზე (HUD)	-	-	+
პარკინგ სენსორები	+	+	+
უკანა ხედვის კამერა	სტანდარტული	პანორამული ხედვა	პანორამული ხედვა
უსაფრთხოება			
TSS უსაფრთხოების სისტემა	pcs	pcs	pcs
SRS უსაფრთხოების ბალიშები	მძლოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)	მძლოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)	მძლოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)
ზოლის კონტროლის დამხმარე სისტემა	+	+	+
კონდენსირება			
გაგრილება	ავტომატური	ორ ზონიანი ავტომატური	ორ ზონიანი ავტომატური
მულტიმედია			
მულტი ფუნქციური მონიტორი	12.3" ფერადი	12.3" ფერადი	12.3" ფერადი
აუდიო სისტემის მონიტორი	21მმ, t1,8"	21მმ, t2, 12.3"	21მმ, t2, 12.3"
დინამიკები	6	6	6





TOYOTA C-HR HYBRID

2.0L 4WD

* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან. ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** აქტიური უსაფრთხოების სისტემა, როგორცაა მაგალითად T-Mate სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად. ვინაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მოლიანად მიჩნდება აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას. T-Mate-ის ფუნქციონირება შესაძლოა შეფერხდეს იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

კომალქაძაცია	Suffix EG	Suffix ND	Suffix XI
	Mid + 2.0 4WD	High + 2.0 4WD	GR-Sport Premiere 2.0 4WD
წამყვანი თვლები	ოთხივეწამყვანი	ოთხივეწამყვანი	ოთხივეწამყვანი
ძრავის მოცულობა (სმ³)	1987	1987	1987
ძრავის ტიპი	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS
ცილინდრების რაოდენობა	4 ცილინდრი, გრძივი	4 ცილინდრი, გრძივი	4 ცილინდრი, გრძივი
მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ)	152	152	152
მაქსიმალური კომბინირებული სიმძლავრე (ცხ.ძ)	197	197	197
გადაცემათა კოლოფი	CVT	CVT	CVT
საწვავის ტიპი	ბენზინი/ჰიბრიდი	ბენზინი/ჰიბრიდი	ბენზინი/ჰიბრიდი
საწვავის ავზის ტევადობა	43	43	43
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	Euro 6	Euro 6	Euro 6
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)	180	180	180
ფერი	მონოტონი	ორ ფერში	ორ ფერში +
მთლიანი წონა	2015	2015	2015
მთლიანი დატვირთული წონა	2740	2740	2740
გაბარიტები			
სიგრძე	4362	4362	4362
სიგანე	1832	1832	1832
სიმაღლე	1558	1558	1558
საბურავების ბაზა	2640	2640	2640
კლირენსი	154	154	154
საბარგულის მოცულობა	362	362	362
საბურავები			
საბურავის/დისკის ზომა	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al grs
სათადარიგო საბურავი	+	+	+
ექსტერიერი			
ლუქი	-	-	-
გვერდითა ხედვის სარკე	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი + პანორამული ხედვა	გათბობით + BSM + ელ. კეცვადი + პანორამული ხედვა
განათების სისტემები			
დიოდური ტიპის მაშუქი	+	+	+
ადაპტირებადი მაშუქის სისტემა	+	+	+
წინა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	+	+	+
დიოდური ტიპის უკანა მაშუქები	+	+	+
უკანა სვლის მაჩვენებელი მაშუქი	დიოდური	დიოდური	დიოდური
უკანა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	+	+	+
ინტერიერი			
საჭე	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა	სინთეტიკური ტყავი + გათბობა
უკანა ხედვის სარკე	ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო
მულტი საჭე	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
უსადენო დამტენი	-	+	+
სავარძლები			
სავარძლების მასალა	ქსოვილი	კომბინირებული ტყავი/ ზამში	ზამში GR sport

კომალქაძაცია	Suffix EG	Suffix ND	Suffix XI
	Mid + 2.0 4WD	High + 2.0 4WD	GR-Sport Premiere 2.0 4WD
წინა სავარძლების პოზიციის შეცვლა	მექანიკური	მძლოლი ელექტრო, მგზავრი მექანიკური	მძლოლი ელექტრო, მგზავრი მექანიკური
სავარძლების გათბობა	+	+	+
კომფორტი			
კრუის კონტროლი	+	+	+
ელექტრო საბარგულის კარი	-	+	+
აუდიო სისტემასთან კავშირი	USB წინ / უკან	USB წინ / უკან	USB წინ / უკან
პროექციული გამოსახულება საქარე მინაზე (HUD)	-	-	+
პარკინგ სენსორები	+	+	+
უკანა ხედვის კამერა	სტანდარტული	პანორამული ხედვა	პანორამული ხედვა
უსაფრთხოება			
TSS უსაფრთხოების სისტემა	PCS	PCS	PCS
SRS უსაფრთხოების ბალიშები	მძლოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)	მძლოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)	მძლოლი (გვერდითა + მუხლი), მგზავრი (გვერდითა)
ზოლის კონტროლის დამხმარე სისტემა	+	+	+
კონფიგურაცია			
გაგრილება	ავტომატური	ორ ზონიანი ავტომატური	ორ ზონიანი ავტომატური
მულტიმედია			
მულტი ფუნქციური მონიტორი	12.3" ფერადი	12.3" ფერადი	12.3" ფერადი
აუდიო სისტემის მონიტორი	210მ, t1,8"	210მ, t2, 12.3"	210მ, t2, 12.3"
დინამიკები	6	6	6

